



# SUEVIA

## ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ КРС

### Поилка с подогревом

**Модель 46 с клапаном из латуни 1/2"**

Артикул 100.0046

**Модель 46 с клапаном из нерж. стали 3/4"**

Артикул 100.1469

- Подогреваемая поилка с легкоподвижным трубчатым клапаном, предназначена для крепления к стене или трубе
- **Морозостойкость до -15°C. Остаток воды в чаше не замерзает.**
- **При установке нагревательной пластины (24 В, 5 Вт, Артикул 101.1405, заказывается дополнительно) для обогрева клапана обеспечивается морозостойкость до -35°C!**
- Чугунная эмалированная чаша
- Одна поилка для 15 – 20 животных
- Нагревательный тэн расположен между верхней и нижней частями чаши, благодаря чему он скрыт от животных, но легко доступен для ремонта или замены
- Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни (в.р. 1/2") или из нерж. стали (в.р. 3/4")
- **Подключение к водопроводу сверху и снизу**
- **Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом**
- Экономичный нагревательный тэн мощностью 24 В, 80 Вт
- Для крепления к стене или трубе 2" – 3"
- Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 23)
- Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают **термошнуром 24 В**: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.0863).
- При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что такие трубы подходят, как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изоляцией (Артикул 101.1099).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:



- **Крепёжная скоба** (2 шт., Артикул 101.0180) для монтажа поилки к трубе 2" – 3"
- **SUEVIA Трансформаторы 230/24 В:**
  - 100 Вт (Артикул 101.0380)
  - 200 Вт (Артикул 101.0390)
  - 400 Вт (Артикул 101.0392)
- **Термостат** (Артикул 101.0389), для автоматического включения и выключения трансформатора.
- **При установке нагревательной пластины (24 В, 5 Вт, Артикул 101.1405) для обогрева клапана обеспечивается морозостойкость до -35°C!**

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, быков, телят, лошадей, особенно для быстрого монтажа в любых помещениях

Артикул	Наименование	Упаковка		
100.0046	Поилка Модель 46-MS1/2", 24 В, 80 Вт	1 шт./коробка		
100.1469	Поилка Модель 46-VA3/4", 24 В, 80 Вт	1 шт./коробка		
101.1405	Пластина обогрева клапана 24 В, 5 Вт, с термостатом и электрокабелем 3 м	1 шт./пакет		
101.0180	Крепёжная скоба 2" - 3"	1 шт.		
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка		
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка		
101.0861	Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м	1 шт.		
101.1863	Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м	1 шт.		
101.1099	Алюминиевая изолянта, ширина 50 мм, 50 м	50 м/моток		
101.0389	Термостат	1 шт./коробка		

также с клапаном из нерж. стали 3/4"



Для быстрого монтажа в любых помещениях!

Морозостойкость до -35°C при установке обогрева клапана!



Пластина обогрева клапана  
24 В, 5 Вт  
101.1405



Термошнур  
2 м: 101.0861  
3 м: 101.1863

Пример монтажа (показан без утепления труб). Обязательно утеплите трубы и термошнур!

